


KERN BFB 6T-3M

KERN

Weegbrug met weegplateau van stalen traanplaat en XXL-afleesinrichting, optioneel met ijkung



Scherminachtergrondverlichting	✓
Schermgrootte	165×64 mm
Schermsegmenten	5 + 1/2
Schermcijferhoogte	52 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	250×160×58 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1500×1500 mm
Afmetingen weegoppervlak	1500×1500 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1500×1500×130 mm
Materiaal weegoppervlak	staal, gelakt
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal meetcel(len)	gelegeerd staal
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Statief kantelbaar	✓
Wandhouder	✓
Kabellengte	5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	30 m
Plattformkonstruktion	Gelaste lastplaat; geribbeld plaatstaal
Meetcellen - aantal	4

Functies

Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Telfunctie	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100, 200
Bescherming IP - scherm	IP34
Bescherming IP - meetcel	IP67
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	5 min 10 min 30 min
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	5 min 10 min 30 min
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaal
Productgroep	Vloerweegschaal
Productfamilie	BFB

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Aantal weegbereiken	1
Weegbereik [Max]	6000 kg
Afleesbaarheid [d]	2 kg
Reproduceerbaarheid	2 kg
Linearisatie	± 2 kg
Minimumgewicht [Min]	40 kg
Resolutie	3.000
Tarrabereik	-6000 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	6000 kg (M2)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	2 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Weegcel type	ZEMIC H8C 3 ton
Weegcel - verbinding	4-draads

Schermin

Type display	LCD
--------------	-----

KERN BFB 6T-3M

KERN

Weegbrug met weegplateau van stalen traanplaat en XXL-afleesinrichting, optioneel met ijking

Aantal toetsen voor bediening 20

Interface

Interfaces RS-232 standaard
Bluetooth BTC (v2.0)
(optionele, factory)
analoog (0 - 10 V)
(optionele, factory)
analoog (4 - 20 mA)
(optionele, factory)

EasyTouch (ET) - Type aansluiting RS232 (+optionale Schnittstellen)

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening Voedingseenheid

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO
UK
US

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO
CH

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 12 V, 500 mA

Type batterij/accu Pb

Batterij geen batterij

Accu 6 V, 1.2 Ah

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 8 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 35 h

Accu oplaadtijd 10 h

Accu optioneel Accu optioneel (factory)

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] -10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 0 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Opslagtemperatuur [Min] -20 °C

Opslagtemperatuur [Max] 60 °C

Approval

CE-teken ✓

Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk ✓

Nauwkeurigheidsklasse III

Ijkeenheid [e] 2 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-252

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) 965-232

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 963-132

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Verpakking & verzending

Levertijden 2 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 1550×1550×350 mm

Nettogewicht 230 kg

Verzendmethode Expeditie

Nettogewicht ca. 230 kg

Brutogewicht ca. 280 kg

Verzendgewicht 279 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

