

# KERN CIB 10K-3

# KERN

Robuuste telweegschaal met groot artikelgeheugen, handige bedieningsfilosofie en controleweegscherm, telresolutie tot 30.000 delen



## Categorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Merk             | KERN                 |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep     | Telweegschaal        |
| Productfamilie   | CIB                  |

## Meetsysteem

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Bauart der Waage                     | Weegschaal met één bereik    |
| Weegsysteem                          | Rekmeetstrip                 |
| Weegbereik [Max]                     | 15 kg                        |
| Afreesbaarheid [d]                   | 0,001 kg                     |
| Reproduceerbaarheid                  | 0,001 kg                     |
| Linearisatie                         | ± 0,002 kg                   |
| Resolutie                            | 15.000                       |
| Tarrabereik                          | 15 kg                        |
| Justermogelijkheden                  | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht             | 15 kg (M1)                   |
| Inslingertijd                        | 2 s                          |
| Opwarmtijd                           | 30 min                       |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,003 kg                     |
| Maximale kruip (15 minuten)          | 4 g                          |
| Maximale kruip (30 minuten)          | 8 g                          |
| Vooraf ingestelde eenheid            | kg                           |
| Eenheden                             | kg                           |

## Scherm

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Type display                  | LCD                      |
| Scherm achtergrondverlichting | blauw, geel, groen, rood |
| Scherm segmenten              | 6                        |
| Scherm cijferhoogte           | 18 mm                    |

## Ontwerp

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H)   | 350×330×120 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 315×215 mm     |
| Afmetingen weegoppervlak       | 315×215 mm     |
| Materiaal behuizing            | kunststof      |
| Materiaal weegoppervlak        | edelstaal      |
| Waterpas                       | ✓              |
| Stelschroeven verstelbaar      | ✓              |
| Afreesinrichting kabel lengte  | 5 m            |

## Functies

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| PreTare-functie   | ✓                              |
| Recept/samenstellingsniveau   | Sum A                          |
| Tolerantie wegen  | ✓                              |
| Tolerantie wegen - signaal type   | akoestisch<br>visueel          |
| Telfunctie  | ✓                              |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)  | 30.000                         |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar  | ✓                              |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks                                | 500 mg                         |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 5 g                            |
| Mogelijke referentiehoeveelheid   | n (willekeurig aantal stukken) |
| Bescherming IP - meetcel  | IP65                           |
| Tarreefunctie   | handmatig (meerdere keren)     |
| Aantal toetsen voor bediening   | 34                             |

## Stroomvoorziening

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening   | Accu & Voeding                      |
| Plug-in voedingseenheid type   | Stekkeradapter                      |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>UK<br>CH                    |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel                  | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH       |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 12 V, 1000 mA                       |
| Type batterij/accu   | Pb                                  |
| Batterijaansluiting  | Insteekklemmen                      |

# KERN CIB 10K-3

# KERN

Robuuste telweegschaal met groot artikelgeheugen, handige bedieningsfilosofie en controleweegscherm, telresolutie tot 30.000 delen

|   |           |
|---|-----------|
| Accu  | 6 V, 4 Ah |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting    | 90 h      |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 160 h     |
| Accu oplaadtijd                                   | 14 h      |

## Milieuomstandigheden

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min]      | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max]      | 40 °C  |
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 15 %   |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 85 %   |

## Approval

|          |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

## Diensten

|  |         |
|--|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-248 |
| Artikelnummer voor DAkS-kalibratie               | 963-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat      | 969-517 |

## Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden                   | 1 d            |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 385×400×150 mm |
| Nettogewicht                  | 3,99 kg        |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Nettogewicht ca.              | 4,0 kg         |
| Brutogewicht ca.              | 6 kg           |
| Verzendgewicht                | 5,184 kg       |

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

DAkS  
+3 DAYS